




OPZIONALI













FUNZIONI DI FINITURA





























angolare

due punti laterali

due punti

quattro

retro

formati

Piega a metà

pagina, report

Piega a lettera

Opuscolo

sorting

Stampa banner

angolare (offline)

DESCRIZIONE

LK-105v4 Motore OCR	Indicizzazione PDF e PPTX
LK-106 Font Barcode	Supporto nativo stampa font Barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto nativo stampa font Unicode
LK-108 Font OCR A e OCR B	Supporto nativo stampa font OCR-A E OCR-B
LK-110v2 Scansione in docx e xlsx	Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a
	stampa di allegati e-mail
LK-111 ThinPrint® client	Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete
LK-114 Serverless pull printing	Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti
	server
LK-115v2 Attivatore chip TPM	TPM per protezione dati criptazione
	e decriptazione
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirus per scansione dati in entrata
	e in uscita
LK-117 Attivazione FOIP	Reti Fax over IP (T.38), necessario kit fax
CONNETTIVITÀ	
CONNETTIVITÀ FK-514 Scheda Fax	Super G3 fax, funzioni fax digitali
FK-514 Scheda Fax	Super G3 fax, funzioni fax digitali Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale
FK-514 Scheda Fax UK-221 Wireless LAN	
FK-514 Scheda Fax UK-221 Wireless LAN EK-608 Kit USB I/F	Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale
FK-514 Scheda Fax UK-221 Wireless LAN EK-608 Kit USB I/F EK-609 Kit USB I/F	Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale Connessione tastiera USB
	Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale Connessione tastiera USB Connessione tastiera USB; Bluetooth

OC-511 Coprioriginali	Coprioriginali al posto dell'ADF
DF-632 Alimentatore documenti	Alimentatore di documenti con inversione automatica, capacità 100
DF-032 Allillelitatore documenti	
	originali
DF-714 Alimentatore documenti	Alimentatore di documenti automatico Dualscan, capacità 100
	originali
WT-506 Tavolo di lavoro	Supporto per dispositivi di autenticazione
FS-P04 Pinzatrice offline	Pinzatrice offline, pinzatura di 20 fogli
KP-102 Tastiera aggiuntiva	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
EM-908 SSD aggiuntiva	SSD da 1 TB per maggiore spazio di archiviazione
KH-102 Supporto tastiera	Supporto per tastiera USB
CU-102 Air cleaning unit	Riduce emissioni ozono migliorando la qualità dell'aria
OPZIONALI DI INPUT	
IM-103 Sensore carta intelligente	Rileva automaticamente grammatura e tipo di carta
PC-116 1x Cassetto universale	500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-216 2x Cassetto universale	2x 500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-416 Cassetto grande capacità	2.500 fogli, A4, 52-256 g/m²
PC-417 Cassetto grande capacità	1.500 + 1.000 fogli, A5-A4, 52-256 g/m²
DK-516x Mobiletto senza cassetti	Mobiletto senza cassetti, con scompartimento chiuso
LU-302 Cassetto grande capacità	3.000 fogli, A4, 52-256 g/m²
BT-C1e Vassoio per banner	Porta banner multipagina
OPZIONALI DI OUTPUT	
JS-506 Separatore lavori	Separazione lavori, ad esempio raccolta fax separata
FS-533 Finitore integrato	Pinzatura 50 fogli, uscita max. 500 fogli
PK-519 Kit foratura per FS-533	Foratura 2/4 fori, selezione automatica
FS-539 Finitore per pinzatura	Pinzatura 50 fogli; uscita max. 3.200 fogli
FS-539SD Finitore per opuscoli	Pinzatura 50 fogli; opuscoli da 20 fogli;
	uscita max. 2.200 fogli
PK-524 Kit foratura per FS-539/SD	Foratura 2/4 fori; selezione automatica

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI SISTEMA

Velocità di sistema A4	Fino a 30 ppm
Velocità di sistema A3	Fino a 15 ppm
Autoduplex A4	Fino a 30 ppm
Tempo di 1ª pagina A4	5,0 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 11 sec. ¹
Tecnologia	Laser
Tecnologia toner	Toner a polimeri
Dimensione pannello/risoluz.	10,1" / 1.024 x 600
Memoria di sistema (standard/max)	8.192 MB
Memoria di archiviazione	SSD da 256 GB (standard) / SSD da 1 TB (opzionale)
Interfaccia di rete	10/100/1.000-Base-T Ethernet;
	USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentatore documenti automatico	Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 g/m²
(opzionale)	RADF o ADF Dualscan disponibile
ADF con rilevazione doppia alimen-	Standard (con ADF dualscan)
tazione	
Formato carta	A6-SRA3; dimensioni personalizzate;
	carta banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta	52-300 g/m ²
Capacità carta (standard/max)	1.150 fogli / 6.650 fogli
Capacità carta cassetti (standard)	1x 500; A6-A3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m²
	1x 500; A5-SRA3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m²
Capacità carta cassetti (opzionale)	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ²
	2x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ²

 $1x\,2.500\,fogli; A4;\,52\text{-}256\,g/m^2$ $1x 1.500 + 1x 1.000 fogli; A5-A4; 52-256 g/m^2$

RU-513 Unità di collegamento

Cassetto grande capacità (opzionale)	1x 3.000, A4; 52-256 g/m ²
Capacità carta bypass manuale	150 fogli; A6-SRA3; dimens. personalizz.; 60-300 g/m²
Modalità di finitura (opzionale)	Offset; Gruppo; Fascicolazione; Pinzatura; Pinzatura (offline) Foratura
	Piega a metà; Piega a lettera; Opuscolo
Autoduplex	A6-SRA3; 52- 256 g/m ²
Capacità raccolta carta	Fino a 250 fogli / fino a 3.300 fogli
Pinzatura	Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 fogli copertina (fino a 209 g/m²)
Capacità di raccolta per pinzatura	Max. 100 fascicoli
Piega a lettera	Max. 3 fogli
Capacità raccolta lettere	Max. 30 fascicoli; illimitato (senza vassoio)
Opuscolo	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio copertina (fino a 209 g/m²)
Capacità raccolta opuscoli	Max. 20 opuscoli; illimitato (senza vassoio)
Volume copia/stampa (mensile)	Racc. 25.000 pagine; Max. ² 150.000 pagine
Durata toner	Nero fino a 25.000 pagine
Durata unità immagine	Nero fino a 245.000/1.000.000 pagine (tamburo/developer)
Consumo energetico	220-240 V / 50/60 Hz; meno di 1,58 kW
Dimensioni del sistema (L x P x A)	615 x 688 x 779 mm (senza opzionali)
Peso del sistema	Circa 76.0 kg (senza opzionali)

Per l'installazione di FS-539/SD



SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di stampa	1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows
	Server 2012 R2; Windows Server 2016;
	Windows Server 2019; Windows Server 2022;
	macOS 10.14 o successive; Unix; Linux; Citrix
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Stampa da mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); opzionale: WiFi Direct

SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Velocità di scansione (mono/colore)	Fino a 100/100 ipm in simplex
	Fino a 200/200 ipm in duplex
Risoluzione di scansione	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);
	Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;
	Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; scansione TWAIN
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF criptato; XPS; XPS compatto;
	PPTX; PDF/A 1a e 1b
	opzionale: PDF ricercabile; DOCX/PPTX/XLSX ricercabile
Destinazioni scansioni	2.100 (singolo + gruppo); supporto LDAP

SPECIFICHE DI COPIA

Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formato originale	Max. A3
Ingrandimento	25- 400% in incrementi da 0,1%; Auto-zoom

SPECIFICHE FAX

Tecnologia Fax	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione Fax	Fino a 600 x 600 dpi
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	2.100 (singolo + gruppo)

SPECIFICHE BOX UTENTI

Capacità documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche; Personali (con password o autenticazione);
	Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO15408 Common Criteria (in fase di valutazione);
	Filtraggio e blocco porte IP;
	Scambio dati protetto SSL3 e TLS1.1/1.2/1.3; Supporto IPsec; Suppor-
	to IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Log di autenticazione; Stampa
	sicura; Kerberos; Sovrascrittura dei dati;
	Crittografia dei dati (AES 256); Ricezione fax confidenziale;
	Crittografia stampa utente
	opzionale: Scansione antivirus in tempo reale (Bitdefender®);
	Protezione copia (Copy Guard, Password Copy)
Funzionalità di Accounting	Fino a 1.000 utenti; Supporto Active Directory (nome utente + pas-
	sword + email + cartella smb); Definizione funzioni di accesso utente;
	Autenticazione con dispositivo mobile (Android)
	opzionale: Autenticazione Biometrica (scansione mappa venosa);
	Autenticazione con ID card (ID card reader);
	Autenticazione con dispositivo mobile (iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility;
	Driver Packaging Utility; Log Management Utility;
	Font Management Utility; Download Manager

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 g/m².
 Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.

 La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati
- particolari (6% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di supporto di stampa, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto includono opzionali.
- Alcune specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- $\ \, \text{Tutti\,i marchi\,e nomi prodotto potrebbero essere registrati\,o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.}$







² Se il volume max.è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione